

LUNANUOVA

VELATURA DECORATIVA PER INTERNI – EFFETTO CRISTALLI MULTICOLOR

Serie 022

DESCRIZIONE

LUNANUOVA è una finitura decorativa trasparente che realizza superfici dalla particolare texture lievemente ruvida, gradevole al tatto e arricchita da cristalli riflettenti multicolori.

Estremamente facile da utilizzare, di agevole e rapido impiego, consente di decorare con la massima semplicità.

Realizza svariati effetti decorativi e sviluppa infiniti spunti creativi all'applicatore per valorizzare ambientazioni sia classiche e sia dal design contemporaneo, a seconda del prodotto di fondo scelto tra: Bravocasa, Unimarc smalto murale opaco, Rilievo, Marcopolo, Cadore e della tinta desiderata.

LUNANUOVA è priva di formaldeide e di plastificanti aggiunti.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
 - Superfici in calcestruzzo.
 - Superfici in gesso e cartongesso.
 - Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
 - Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
 - Superfici in legno, truciolare, compensato e assimilabili
- Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Resine acriliche in emulsione acquosa

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,95 \pm 0,05$ kg/l

-Essiccazione (a 25°C e 65%di U.R.): fuori polvere 30 min.; al tatto 2 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333. Se necessario additivare il prodotto con l'igienizzante COMBAT 444 cod. 4810444.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.
- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX

9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.

- Fissativare con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o il fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001. Su cartongesso applicare il fissativo specifico PREPARA 4710019 Isolante pigmentato.

- Applicare lo strato di fondo prescelto per la realizzazione dell'effetto desiderato.

- Procedere all'applicazione di LUNANUOVA secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Attrezzi: Pennello Spalter, pennello, spugna,

- Nr strati: uno o più strati secondo l'effetto desiderato.

- Diluizione: con acqua max 15%.

- Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso.

Modalità applicative:

- Applicare il prodotto e lavorarlo direttamente con l'attrezzo scelto.

- Per eventuali applicazioni con spatola in plastica si consiglia di stendere prima il prodotto con pennello.

- Resa indicativa: 12-15 m²/l in funzione della base decorativa utilizzata.

Il consumo del materiale varia sensibilmente in base al tipo di effetto realizzato. Nel caso di lavori di grossa entità si consiglia una prova preliminare.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nelle tinte semicoprenti Argento (0070) e Oro (0190).

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/I: pitture con effetti decorativi (base Acqua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

LUNANUOVA contiene max: 200 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli

LUNANUOVA

VELATURA DECORATIVA PER INTERNI – EFFETTO CRISTALLI MULTICOLOR

Serie 022

come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Velatura decorativa per interni - effetto cristalli multicolor.

Applicare LUNANUOVA serie 022, su superfici già predisposte, negli strati e nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto e dall'effetto estetico desiderato.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.