

RULLATO RIVESTIMENTO MURALE PLASTICO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CORIPLAST RE è un rivestimento plastico continuo pigmentato di aspetto rustico, dotato di notevole elasticità ed adesione. Adatto alla finitura e decorazione di edifici sia tradizionali che rustici.

Il prodotto è composto da resine acriliche pure in dispersione acquosa, pigmenti coloranti pregiati resistenti alla luce, quarzo di varie selezioni e granulometrie ed altri additivi atti a migliorarne la lavorabilità e la conservazione.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

CORIPLAST RE deve essere applicato decorsi circa 30 giorni dall'esecuzione dell'intonaco di fondo.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **CORIPALST RE**, è necessario trattare la superficie con un adeguato fondo isolante e fissativo (**FONDOCLOR** al clorocaucciù o **FONDOCRIL** acrilico) soprattutto se i sottofondi risultano sfarinanti o particolarmente assorbenti.

È consigliabile effettuare questo trattamento anche quando il supporto presenta notevoli diversità di assorbimento.

Per l'applicazione, stendere il prodotto utilizzando un frattazzo acciaio avendo cura di distribuire il materiale in modo uniforme.

Per la finitura attendere qualche minuto, utilizzare rulli in gomma sagomata vari effetti, in spugna varie bucce, spatole, spatole sagomate, a seconda dell'effetto desiderato.

CORIPLAST RE, può essere diluito con acqua fino ad ottenere la densità voluta tenendo presente che diluendo maggiormente, si ottiene una buccatura più arrotondata con rilievo meno accentuato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico:	1680 gr/lt $\pm$ 20
- Natura del legante:	polimeri acrilici
- Secco di resina:	7 $\pm$ 0,3%
- Resistenza ai raggi UV:	elevata
- Resistenza agli alcali:	nessuna variazione strutturale e cromatica
- Permeabilità al vapore:	ottima
- Assorbimento d'acqua:	limitata al 4,5%
- Consumo medio:	kg 1/m ²
- Resa media per confezione:	kg 25 = 25 m ²
- Durezza massima:	dopo circa 10/15 giorni
- Diluizione:	pronto all'uso.
- Colori disponibili:	bianco e tinte mazzetta
- Contenuto massimo VOC:	< 40 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/c - BA

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica kg 30.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Ultimo aggiornamento: 01/10/08

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

