

### RIVESTIMENTO MURALE BUCCIATO OPACO PER INTERNI

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**CORIPLAST RI** è un rivestimento plastico continuo pigmentato di aspetto bucciato, dotato di notevole elasticità ed adesione. Adatto alla finitura di ambienti o zoccolature dove sia necessaria una finitura protettiva omogenea in grado di mascherare eventuali difetti dell'intonaco. Può essere utilizzato come sottofondo verniciabile con smalti al solvente o all'acqua per ottenere una finitura facilmente lavabile.

#### CAMPI D'IMPIEGO

**CORIPLAST RI** è particolarmente indicato per il trattamento di pareti interne che richiedono una finitura lavabile.

- AMBIENTI INTERNI.
- CUCINE, BAGNI, VANI SCALE.
- AMBIENTI INDUSTRIALI.

#### COMPOSIZIONE

Resina acrilica in dispersione acquosa, pigmenti, ossido di titanio, ossidi coloranti pregiati resistenti alla luce, carbonato di calcio, ed altri additivi atti a migliorarne la lavorabilità e la conservazione.

#### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

**CORIPLAST RI** deve essere applicato decorsi circa 30 giorni dall'esecuzione dell'intonaco di fondo.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **CORIPALST RI**, è necessario trattare la superficie con un adeguato fondo isolante e fissativo (**FONDOCLOR** al clorocaucciù o **FONDOCRIL** acrilico) soprattutto se i sottofondi risultano sfarinanti o particolarmente assorbenti.

È consigliabile effettuare questo trattamento anche quando il supporto presenta notevoli diversità di assorbimento.

Per l'applicazione, stendere il prodotto utilizzando un frattazzo acciaio o pennellessa avendo cura di distribuire il materiale in modo uniforme.

Per la finitura attendere qualche minuto, utilizzare rulli in gomma sagomata vari effetti, in spugna varie bucce, spatole, spatole sagomate, a seconda dell'effetto desiderato.

**CORIPLAST RI**, può essere diluito con acqua fino ad ottenere la densità voluta tenendo presente che diluendo maggiormente, si ottiene una bucciatura più arrotondata con rilievo meno accentuato.

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- |                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| - Peso specifico:            | 1650 gr/lt $\pm$ 20                        |
| - Natura del legante:        | polimeri acrilici                          |
| - Resistenza ai raggi UV:    | elevata                                    |
| - Resistenza agli alcali:    | nessuna variazione strutturale e cromatica |
| - Consumo medio:             | kg 1/m <sup>2</sup>                        |
| - Resa media per confezione: | kg 25 = 30 m <sup>2</sup>                  |
| - Durezza massima:           | dopo circa 10/15 giorni                    |
| - Diluizione:                | pronto all'uso                             |
| - Colori disponibili:        | bianco e tinte mazzetta                    |
| - Contenuto massimo VOC:     | < 40 g/l                                   |
|                              | Direttiva 2004/42/CE                       |
|                              | CAT A/c - BA                               |

#### AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C.

#### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica kg 30.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.  
Ultimo aggiornamento: 01/10/08

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

