

DILUENTE PER SMALTI RAPIDI

DILUENTE

cod. 5070712

DESCRIZIONE

contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.

A base di sostanze complesse derivate dal petrolio e acetato di metile.

Per la diluizione di smalti, vernici ed antiruggini sintetiche, a rapida essiccazione. E' un solvente dotato di elevata velocità di evaporazione che consente tempi rapidi di essiccazione.

Conferisce facilità di applicazione ed elevata dilatazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Massa volumica: 0,80 kg/l

-Aspetto: liquido incolore

-Punto di infiammabilità: 21-55 °C

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti il prodotto è etichettato come segue:

facilmente infiammabile. / nocivo per inalazione e ingestione. / irritante per le vie respiratorie.

rischio di gravi lesioni oculari. / tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. / nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. / conservare fuori dalla portata dei bambini. / conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare. / manipolare ed aprire il recipiente con cautela. / non respirare i vapori.

in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. / non gettare i residui nelle fognature. / proteggersi gli occhi/la faccia. / non disperdere nell'ambiente. riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. / in caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

contiene: xilene (miscela di isomeri), nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA