

# DILUENTE SINTETICO

DILUENTE

cod. 5210011

## DESCRIZIONE

A base di sostanze complesse derivate dal petrolio e 1,2 dicloropropano.

Per la diluizione di smalti ed antiruggini sintetiche, oleosintetiche, vernici flatting e pitture ad olio in genere.

Conferisce facilità di applicazione ed elevata dilatazione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

-Massa volumica: 0,81 kg/l

-Aspetto: liquido incolore

-Punto di infiammabilità: 21-55 °C

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti il prodotto è etichettato come segue:

infiammabile. / tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. / l'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. / l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. / conservare fuori dalla portata dei bambini. / conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. / non respirare i vapori. / non gettare i residui nelle fognature. / in caso di incendio usare estintori a schiuma, polvere chimica o co2 - non usare acqua. / in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. / usare soltanto in luogo ben ventilato. / non disperdere nell'ambiente. riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Contiene: nafta (petr.) pesante idrodesolforata

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*